

# Volcalis

aislamientos minerales



## COMFORT

### Lana Mineral Recubierta a Papel Kraft



λ37

Panel compacto, recubierto de un lado con una barrera de vapor en papel kraft, fácil de manejar y con toque suave.

#### Aplicaciones

Volcalis COMFORT es un excelente aislamiento térmico y acústico para aplicación en todo tipo de edificios.

Adecuada para la utilización en obras de construcción y rehabilitación, tales como trasdosados y techos.



Trasdosados



Techos

#### Ventajas

- Con barrera de vapor incorporada.
- Fácil de manejar y con un toque suave.
- Buen comportamiento térmico, contribuye al confort en los edificios y reduce el consumo de energía.
- Debido a su estructura interna, es un excelente aislamiento acústico.
- Proceso sostenible, utilizando materias primas y tecnologías avanzadas de alta eficiencia. Producto 100% reciclable.



aislamiento térmico



aislamiento acústico



material incombustible



múltiple aplicaciones



proceso sostenible



aplicación cómoda

# Volcalis

aislamientos minerales



## COMFORT Panel Papel Kraft



### Dimensiones

Espesor (mm)	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>150</b>
Ancho (mm)	600				
Longitud (mm)	1 350				

### Logística

Un. Embalaje	12	10	8	6	5
m <sup>2</sup> Embalaje	9,72	8,10	6,48	4,86	4,05
Embalaje por Palet	24				
m <sup>2</sup> Palet	233,28	194,40	155,52	116,64	97,20

### Datos Técnicos

Resistencia Térmica (m <sup>2</sup> .K/W)	1,60	2,00	2,70	3,20	4,05
Conductividad Térmica (W/m.K)	0,037				
Reacción al Fuego	F				
Tolerancia del Espesor	T2				
Resistencia al Vapor de Agua Z (m <sup>2</sup> .h.Pa/mg)	3				
Código de Designación	MW-EN13162-T2 -Z3				

### Transporte y almacenamiento

No es un producto peligroso, por lo que no requiere precauciones especiales de transporte. Almacenar en un lugar seco, protegido de la humedad y del sol. No almacenar fuera del embalaje original. Embalajes recubiertos con película de polietileno termo retráctil y posteriormente acondicionados con un sistema Multipack.

### Instalación

Producto de fácil manejo. Después de la apertura del envase, espere unos 5 minutos para que el producto recupere el espesor deseado. Durante la instalación, utilizar ropa de manga larga y guantes. Si realiza trabajos por encima del nivel de los ojos utilizar máscara y gafas de protección.

### Certificados



Diseñado y fabricado en Portugal

Información adicional disponible en [www.volcalis.pt](http://www.volcalis.pt)

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · [geral@volcalis.pt](mailto:geral@volcalis.pt) · [www.volcalis.pt](http://www.volcalis.pt)

