

Volcalis

aislamientos minerales



EASY

Lana Mineral en Rollo

Rollo no revestido, ligero y de fácil aplicación, con buen desempeño térmico y acústico.



Fácil aplicación

λ 40

Aplicaciones

Volcalis **EASY** es un excelente aislamiento térmico y acústico para aplicación en todo tipo de edificios.

Adecuada para la utilización en obras de construcción y rehabilitación, tales como: techos y cubiertas sándwich.



Techos



Cubiertas sándwich

Ventajas

- Buen comportamiento térmico, contribuye al confort en los edificios y reduce el consumo de energía.
- Fácil de manejar y con un toque suave.
- Debido a su estructura interna, es un excelente aislamiento acústico.
- Resistente al fuego, no es combustible ni conduce el calor.
- Proceso sostenible, utilizando materias primas y tecnologías avanzadas de alta eficiencia. Producto 100% reciclable.



aislamiento térmico



aislamiento acústico



material incombustible



múltiple aplicaciones



proceso sostenible



aplicación cómoda

Volcalis

aislamientos minerales



EASY Rollo

Dimensiones

Espesor (mm)	50	60	80	90	100	120	140	160	200	220
Ancho (mm)	1 200					1 200				
Longitud (mm)	14 400	12 000	10 000	9 000	8 000	7 000	6 000	5 200	4 600	4 000

Logística

Un. Embalaje	1					1				
m ² Embalaje	17,28	14,40	12,00	10,80	9,60	8,40	7,20	6,24	5,52	4,80
Embalaje por Palet	24					24				
m ² Palet	414,72	345,60	288,00	259,20	230,40	201,60	172,80	149,76	132,48	115,20

Datos Técnicos

Resistencia Térmica (m ² .K/W)	1,25	1,50	2,00	2,25	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	5,50
Conductividad Térmica (W/m.K)	0,040					0,040				
Reacción al Fuego	A1					A1				
Tolerancia del Espesor	T1					T1				
Factor de Resistencia a la Difusión del Vapor de Agua (μ)	1					1				
Código de Designación	MW-EN13162-T1-MU1									

Transporte y almacenamiento

No es un producto peligroso, por lo que no requiere precauciones especiales de transporte. Almacenar en un lugar seco, protegido de la humedad y del sol. No almacenar fuera del embalaje original. Embalajes recubiertos con película de polietileno termo retráctil y posteriormente acondicionados con un sistema Multipack.

Instalación

Producto de fácil manejo. Después de la apertura del envase, espere unos 5 minutos para que el producto recupere el espesor deseado. Durante la instalación, utilizar ropa de manga larga y guantes. Si realiza trabajos por encima del nivel de los ojos utilizar máscara y gafas de protección.

Certificados



ACERMI
CERTIFICATE
Nº 20/252/1471
Espesor: 60 a 220
www.acermi.com



Diseñado y fabricado en Portugal

Información adicional disponible en www.volcalis.pt

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt

