

Volcalis

aislamientos minerales



EASY

Lana Mineral Revestida a Aluminio Kraft

Rollo revestido de un lado con una barrera de vapor en papel de aluminio, ligero y de fácil aplicación, con buen desempeño térmico y acústico.

Aplicaciones

Volcalis **EASY** es un excelente aislamiento térmico y acústico para aplicación en todo tipo de edificios.

Adecuada para la utilización en obras de construcción y rehabilitación, tales como cubiertas inclinadas.



Ventajas

- Producto aconsejado para zonas de mayor humedad.
- Buen comportamiento térmico, contribuye al confort en los edificios y reduce el consumo de energía.
- Debido a su estructura interna, es un excelente aislamiento acústico.
- Resistente al fuego, no es combustible ni conduce el calor.
- Proceso sostenible, utilizando materias primas y tecnologías avanzadas de alta eficiencia. Producto 100% reciclable.
- Fácil de manejar y con un toque suave.



λ 40



aislamiento térmico



aislamiento acústico



material incombustible



múltiple aplicaciones



proceso sostenible



aplicación cómoda

Volcalis

aislamientos minerales



EASY Rollo Alu Kraft



Dimensiones

Espesor (mm)	60	80	100	200
Ancho (mm)	1 200			
Longitud (mm)	12 000	10 000	8 000	4 000

Logística

Un. Embalaje	1			
m ² Embalaje	14,40	12,00	9,60	4,80
Embalaje por Palet	24			
m ² Palet	345,60	288,00	230,40	115,20

Datos Técnicos

Resistencia Térmica (m ² .K/W)	1,50	2,00	2,50	5,00
Conductividad Térmica (W/m.K)	0,040			
Reacción al Fuego	B-s1,d0			
Tolerancia del Espesor	T1			
Resistencia al Vapor de Agua Z (m ² .h.Pa/mg)	9			
Código de Designación	MW-EN13162-T1-Z9			

Transporte y Almacenamiento

No es un producto peligroso, por lo que no requiere precauciones especiales de transporte. Almacenar en un lugar seco, protegido de la humedad y del sol. No almacenar fuera del embalaje original. Embalajes recubiertos con película de polietileno termo retráctil y posteriormente acondicionados con un sistema Multipack.

Instalación

Producto de fácil manejo. Después de la apertura del envase, espere unos 5 minutos para que el producto recupere el espesor deseado. Durante la instalación, utilizar ropa de manga larga y guantes. Si realiza trabajos por encima del nivel de los ojos utilizar máscara y gafas de protección.

Certificados



Diseñado y fabricado en Portugal

Información adicional disponible en www.volcalis.pt

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt

