

# Volcalis

aislamientos minerales



# EASY



Fácil aplicación

## Lana Mineral Reforzada

Rollo reforzado de un lado con un velo de vidrio que incrementa la resistencia a la tracción. Ideal para fachadas sándwich.

$\lambda$ 40

### Aplicaciones

Volcalis **EASY** es un excelente aislamiento térmico y acústico para aplicación en todo tipo de edificios.

Adecuada para la utilización en obras de construcción y rehabilitación, tales como fachadas sándwich.



Fachadas sándwich

### Ventajas

- Buen comportamiento térmico, contribuye al confort en los edificios y reduce el consumo de energía.
- Fácil de manejar y con un toque suave.
- Debido a su estructura interna, es un excelente aislamiento acústico.
- Resistente al fuego, no es combustible ni conduce el calor.
- Proceso sostenible, utilizando materias primas y tecnologías avanzadas de alta eficiencia. Producto 100% reciclable.



aislamiento térmico



aislamiento acústico



material incombustible



múltiple aplicaciones



proceso sostenible



aplicación cómoda

# Volcalis

aislamientos minerales



## EASY Rollo Reforzado



### Dimensiones

Espesor (mm)	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>180</b>
Ancho (mm)	1 200			
Longitud (mm)	10 000	7 500	6 000	3 400

### Logística

Un. Embalaje	1			
m <sup>2</sup> Embalaje	12,00	9,00	7,20	4,08
Embalaje por Palet	24			
m <sup>2</sup> Palet	288,00	216,00	172,80	97,92

### Datos Técnicos

Resistencia Térmica (m <sup>2</sup> .K/W)	1,50	2,00	2,50	4,50
Conductividad Térmica (W/m.K)	0,040			
Reacción al Fuego	A1			
Tolerancia del Espesor	T1			
Absorción de Agua Corto Plazo (kg/m <sup>2</sup> )	≤ 1			
Código de Designación	MW-EN13162-T1-WS			

### Transporte y almacenamiento

No es un producto peligroso, por lo que no requiere precauciones especiales de transporte. Almacenar en un lugar seco, protegido de la humedad y del sol. No almacenar fuera del embalaje original. Embalajes recubiertos con película de polietileno termo retráctil y posteriormente acondicionados con un sistema Multipack.

### Instalación

Producto de fácil manejo. Después de la apertura del envase, espere unos 5 minutos para que el producto recupere el espesor deseado. Durante la instalación, utilizar ropa de manga larga y guantes. Si realiza trabajos por encima del nivel de los ojos utilizar máscara y gafas de protección.

### Certificados



Diseñado y fabricado en Portugal

Información adicional disponible en [www.volcalis.pt](http://www.volcalis.pt)

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · [geral@volcalis.pt](mailto:geral@volcalis.pt) · [www.volcalis.pt](http://www.volcalis.pt)

