

Volcalis

aislamientos minerales



EASY



Fácil
aplicación

Lana Mineral en Rollo

Rollo no revestido, ligero y de fácil aplicación, con buen desempeño térmico y acústico.

λ 40

Aplicaciones

Volcalis **EASY** es un excelente aislamiento térmico y acústico para aplicación en todo tipo de edificios.

Adecuada para la utilización en obras de construcción y rehabilitación, tales como: techos y cubiertas sándwich.



Techos



Cubiertas
sándwich

Ventajas

- Buen comportamiento térmico, contribuye al confort en los edificios y reduce el consumo de energía.
- Fácil de manejar y con un toque suave.
- Debido a su estructura interna, es un excelente aislamiento acústico.
- Resistente al fuego, no es combustible ni conduce el calor.
- Proceso sostenible, utilizando materias primas y tecnologías avanzadas de alta eficiencia. Producto 100% reciclable.



aislamiento
térmico



aislamiento
acústico



material
incombustible



múltiple
aplicaciones



proceso
sostenible



aplicación
cómoda

Volcalis

aislamientos minerales



DOC 04.01-016/REV07
startupdesign.pt

EASY Rollo

Dimensiones

Espesor (mm)	60	80	100	120	140	160	200	220
Ancho (mm)	1 200				1 200			
Longitud (mm)	12 000	10 000	8 000	7 000	6 000	5 200	4 600	4 000

Logística

Un. Embalaje	1				1			
m² Embalaje	14,40	12,00	9,60	8,40	7,20	6,24	5,52	4,80
Embalaje por Palet	24				24			
m² Palet	345,60	288,00	230,40	201,60	172,80	149,76	132,48	115,20

Datos Técnicos

Resistencia Térmica (m².K/W)	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	5,50
Conductividad Térmica (W/m.K)	0,040				0,040			
Reacción al Fuego	A1				A1			
Tolerancia del Espesor	T1				T1			
Factor de Resistencia a la Difusión del Vapor de Agua (μ)	1				1			
Código de Designación	MW-EN13162-T1-MU1							

Transporte y almacenamiento

No es un producto peligroso, por lo que no requiere precauciones especiales de transporte. Almacenar en un lugar seco, protegido de la humedad y del sol. No almacenar fuera del embalaje original. Embalajes recubiertos con película de polietileno termo retráctil y posteriormente acondicionados con un sistema Multipack.

Instalación

Producto de fácil manejo. Después de la apertura del envase, espere unos 5 minutos para que el producto recupere el espesor deseado. Durante la instalación, utilizar ropa de manga larga y guantes. Si realiza trabajos por encima del nivel de los ojos utilizar máscara y gafas de protección.

Certificados



ACERMI
CERTIFICATE
Nº 20/252/1471
Espesor: 60 a 280
www.acermi.com



Diseñado y fabricado en Portugal

Información adicional disponible en www.volcalis.pt

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt

