# Volcalis

aislamientos minerales



## EASY

## Lana Mineral Revestida a Aluminio Kraft

Rollo revestido de un lado con una barrera de vapor en papel de aluminio, ligero y de fácil aplicación, con buen desempeño térmico y acústico.

## **Aplicaciones**

Volcalis EASY es un excelente aislamiento térmico y acústico para aplicación en todo tipo de edificios.

Adecuada para la utilización en obras de construcción y rehabilitación, tales como cubiertas inclinadas.



### **Ventaias**

- Producto aconsejado para zonas de mayor humedad.
- Buen comportamiento térmico, contribuye al confort en los edificios y reduce el consumo de energía.
- Debido a su estructura interna, es un excelente aislamiento acústico.
- Resistente al fuego, no es combustible ni conduce el calor.
- Proceso sostenible, utilizando materias primas y tecnologías avanzadas de alta eficiencia. Producto 100% reciclable.
- Fácil de manejar y con un toque suave.



λ40



aislamiento térmico



aislamiento acústico



material incombustible



múltiple aplicaciones



proceso sostenible



aplicación cómoda





## aislamientos minerales



## **EASY Rollo Alu Kraft**



Dimensiones				
Espesor (mm)	60	80	100	
Ancho (mm)	1 200			
Longitud (mm)	12 000	10 000	8 000	

## Logística

Un. Embalaje	1			
m² Embalaje	14,40	12,00	9,60	
Embalaje por Palet	24			
m² Palet	345,60	288,00	230,40	

#### **Datos Técnicos**

Resistencia Térmica (m².K/W)	1,50	2,00	2,50	
Conductividad Térmica (W/m.K)	0,040			
Reacción al Fuego	B-s1,d0			
Tolerancia del Espesor	T1			
Resistencia al Vapor de Agua Z (m².h.Pa/mg)	9			
Código de Designación	MW-EN13162-T1-Z9			

## Transporte y Almacenamiento

No es un producto peligroso, por lo que no requiere precauciones especiales de transporte. Almacenar en un lugar seco, protegido de la humedad y del sol. No almacenar fuera del embalaje original. Embalajes recubiertos con película de polietileno termo retráctil y posteriormente acondicionados con un sistema Multipack.

#### Instalación

Producto de fácil manejo. Después de la apertura del envase, espere unos 5 minutos para que el producto recupere el espesor deseado. Durante la instalación, utilizar ropa de manga larga y guantes. Si realiza trabajos por encima del nivel de los ojos utilizar máscara y gafas de protección.

#### Certificados









Información adicional disponible en www.volcalis.pt

