

Volcalis

aislamientos minerales



EASY

Lana Mineral Revestida a Papel Kraft

Rollo revestido de un lado con una barrera de vapor en papel kraft, ligero y de fácil aplicación, con buen desempeño térmico y acústico.

Aplicaciones

Volcalis **EASY** es un excelente aislamiento térmico y acústico para aplicación en todo tipo de edificios.

Adecuada para la utilización en obras de construcción y rehabilitación, tales como: techos y cubiertas inclinadas.



Techos



Cubiertas
inclinadas

Ventajas

- Buen comportamiento térmico, contribuye al confort en los edificios y reduce el consumo de energía.
- Debido a su estructura interna, es un excelente aislamiento acústico.
- Resistente al fuego, no es combustible ni conduce el calor.
- Proceso sostenible, utilizando materias primas y tecnologías avanzadas de alta eficiencia. Producto 100% reciclable.
- Fácil de manejar y con un toque suave.



Fácil
aplicación

λ 40



aislamiento
térmico



aislamiento
acústico



material
incombustible



múltiple
aplicaciones



proceso
sostenible



aplicación
cómoda

EASY Rollo Papel Kraft

Dimensiones

Espesor (mm)	60		80		100	120	140	160	200	220	240	260	280
Ancho (mm)	600	1200	600	1200	1 200								
Longitud (mm)	12 000		10 000		8 000	7 000	6 000	5 200	4 600	4 000	3 600	3 200	2 800

Logística

Un. Embalaje	2	1	2	1	1								
m² Embalaje	14,40		12,00		9,60	8,40	7,20	6,24	5,52	4,80	4,32	3,84	3,36
Embalaje por Palet	24				24								
m² Palet	345,60		288,00		230,40	201.60	172.80	149.76	132.48	115.20	103.68	92.16	80.64

Datos Técnicos

Resistencia Térmica (m².K/W)	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
Conductividad Térmica (W/m.K)	0,040		0,040								
Reacción al Fuego	F		F								
Tolerancia del Espesor	T1		T1								
Resistencia al Vapor de Agua Z (m².h.Pa/mg)	3		3								
Código de Designación	MW-EN13162-T1-Z3										

Transporte y almacenamiento

No es un producto peligroso, por lo que no requiere precauciones especiales de transporte. Almacenar en un lugar seco, protegido de la humedad y del sol. No almacenar fuera del embalaje original. Embalajes recubiertos con película de polietileno termo retráctil y posteriormente acondicionados con un sistema Multipack.

Instalación

Producto de fácil manejo. Después de la apertura del envase, espere unos 5 minutos para que el producto recupere el espesor deseado. Durante la instalación, utilizar ropa de manga larga y guantes. Si realiza trabajos por encima del nivel de los ojos utilizar máscara y gafas de protección.

Certificados



ACERMI
CERTIFICATE
Nº 20/252/1473
Espesor: 60 a 280
www.acermi.com



Diseñado y fabricado en Portugal

Información adicional disponible en www.volcalis.pt

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt