

Volcalis

isolants minéraux



ALPHA

Laine minérale revêtue de Papier Kraft

Panneau compact aux performances améliorées, revêtu sur une face d'un pare-vapeur kraft, pour application dans les systèmes de construction à sec.


λ35

Applications

Volcalis ALPHA est une excellente isolation thermique et acoustique pour application dans tous les types de bâtiments.

Idéal pour l'utilisation de travaux de construction et de réhabilitation, tels que les revêtements des murs par l'intérieur et les plafonds.



Avantages

- Avec une barrière pare-vapeur intégré.
- Facile à manipuler et avec un toucher doux.
- Bon comportement thermique, contribuant au confort des bâtiments et réduisant la consommation d'énergie.
- Grâce à sa structure interne, c'est une excellente isolation phonique.
- Résistant au feu, non combustible et ne conduit pas la chaleur.
- Processus durable, utilisant des matières premières et des technologies avancées à haute efficacité. Produit 100% recyclable.



isolation thermique



isolation phonique



matériel incombustible



multiples applications



processus durable



application confortable

ALPHA Panneau Papier Kraft



Dimensions

Épaisseur (mm)	45	60	85
Largeur (mm)	600		
Longueur (mm)	1 350		

Logistique

Un. Emballage	12	10	7
m ² d'Emballage	9,72	8,10	5,67
Emballage par Palette	24		
m ² de Palette	233,28	194,40	136,08

Informations Techniques

Résistance Thermique (m ² .K/W)	1,25	1,70	2,40
Conductivité Thermique (W/m.K)	0,035		
Réaction au Feu	F		
Tolérance d'Épaisseur	T2		
Résistance à la Vapeur d'Eau (m ² .h.Pa/mg)	3		
Code de Désignation	MW-EN13162-T2-Z3		

Transport et stockage

Ce n'est pas un produit dangereux et ne nécessite donc pas de précautions de transport particulières. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et du soleil. Ne pas stocker en dehors de l'emballage d'origine. Emballages revêtus d'un film de polyéthylène thermorétractable et ensuite emballés avec un système multipack.

L'installation

Produit facile à manipuler. Après avoir ouvert l'emballage, attendez environ 5 minutes que le produit récupère l'épaisseur souhaitée. Pendant l'installation, portez des vêtements à manches longues et des gants. Si vous travaillez au-dessus des yeux, portez un masque et des lunettes de protection.

Certificats



ACERMI
CERTIFICATE
N° 23/252/1609
www.acermi.com



Conçu et fabriqué au Portugal

Informations complémentaires disponibles sur www.volcalis.pt

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt