

Volcalis

isolants minéraux



COMFORT

Panneau Revêtu de Papier Kraft


λ37

Panneau compact, revêtu sur une face d'un pare-vapeur en papier kraft, facile à manipuler et avec un toucher doux.

Applications

Volcalis **COMFORT** est une excellente isolation thermique et acoustique pour application dans tous les types de bâtiments.

Idéal pour l'utilisation de travaux de construction et de réhabilitation, tels que les revêtements des murs par l'intérieur et les plafonds.



Avantages

- Avec une barrière pare-vapeur intégré.
- Facile à manipuler et avec un toucher doux.
- Bon comportement thermique, contribuant au confort des bâtiments et réduisant la consommation d'énergie.
- Grâce à sa structure interne, c'est une excellente isolation phonique.
- Processus durable, utilisant des matières premières et des technologies avancées à haute efficacité. Produit 100% recyclable.



isolation
thermique



isolation
phonique



matériel
incombustible



multiples
applications



processus
durable



application
confortable

Volcalis

isolants minéraux



COMFORT Panneau Papier Kraft



Dimensions

Épaisseur (mm)	50	60	75	100	120	150
Largeur (mm)	600					
Longueur (mm)	1 350					

Logistique

Un. Emballage	14	12	10	8	6	5
m ² d'Emballage	11,34	9,72	8,10	6,48	4,86	4,05
Emballage par Palette	24					
m ² de palette	272,16	233,28	194,40	155,52	116,64	97,20

Informations Techniques

Résistance Thermique (m ² .K/W)	1,35	1,60	2,00	2,70	3,20	4,05
Conductivité Thermique (W/m.K)	0,037					
Réaction au Feu	F					
Tolérance d'Épaisseur	T2					
Résistance à la Vapeur d'Eau Z (m ² .h.Pa / mg)	3					
Code de Désignation	MW-EN13162-T2 -Z3					

Transport et stockage

Ce n'est pas un produit dangereux et ne nécessite donc pas de précautions de transport particulières. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et du soleil. Ne pas stocker en dehors de l'emballage d'origine. Emballages revêtus d'un film de polyéthylène thermorétractable et ensuite emballés avec un système multipack.

L'installation

Produit facile à manipuler. Après avoir ouvert l'emballage, attendez environ 5 minutes que le produit récupère l'épaisseur souhaitée. Pendant l'installation, portez des vêtements à manches longues et des gants. Si vous travaillez au-dessus des yeux, portez un masque et des lunettes de protection.

Certificats



Conçu et fabriqué au Portugal

Informations complémentaires disponibles sur www.volcalis.pt

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt

