Volcalis

isolants minéraux

EASY

Laine Minérale en Rouleau

Facile à appliquer

λ40

Rouleau sans revêtement, léger et facile à appliquer, avec de bonnes performances thermiques et acoustiques.

Applications

Volcalis EASY est un excellent isolant thermique et acoustique pour l'application dans tous les types de bâtiments.

Idéal pour l'utilisation en travaux de construction et de réhabilitation, comme: plafonds et les toitures sandwich.

Plafonds

Toitures sandwich

Avantages

- Bon comportement thermique, contribuant au confort des bâtiments et réduisant la consommation d'énergie.
- Douce et facile à manipuler.
- Due à sa structure interne, c'est un excellent isolant acoustique.
- Résistant au feu, non combustible et ne conduit pas la chaleur.
- Processus durable, utilisant des matières premières et des technologies avancées d' haute efficacité. Produit 100% recyclable.

isolation thermique

isolation phonique

matériel incombustible

multiples applications

processus durable

application confortable

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt

GRUPO PRECERAM

Volcalis
isolants minéraux

λ40

DOC.04.01-016/REV07
startupdesign.pt

EASY Rouleau

Dimensions

Épaisseur (mm)	60	80	100	120	140	160	200	220
Largeur (mm)	1 200				1 200			
Longueur (mm)	12 000	10 000	8 000	7 000	6 000	5 200	4 600	4 000

Logistique

Un. Emballage	1				1			
m^2 d'Emballage	14,40	12,00	9,60	8,40	7,20	6,24	5,52	4,80
Emballage par Palette	24				24			
m^2 de Palette	345,60	288,00	230,40	201,60	172,80	149,76	132,48	115,20

Informations Techniques

Résistance Thermique (m^2.K/W)	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	5,50
Conductivité Thermique (W/m.K)	0,040				0,040			
Réaction au Feu	A1				A1			
Tolérance d'Épaisseur	T1				T1			
Facteur de Résistance à la Diffusion de la Vapeur d'Eau (μ)	1				1			
Code de Désignation	MW-EN13162-T1-MU1							

Transport et stockage

Ce n'est pas un produit dangereux et ne nécessite pas des précautions de transport particulières. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et du soleil. Ne pas stocker en dehors de l'emballage d'origine. Emballages revêtus d'un film de polyéthylène thermorétractable et ensuite emballés avec un système multipack.

L'installation

Produit facile à manipuler. Après avoir ouvert l'emballage, attendez environ 5 minutes que le produit récupère l'épaisseur souhaitée. Pendant l'installation, portez des vêtements à manches longues et des gants. Si vous travaillez au-dessus des yeux, portez un masque et des lunettes de protection.

Certificats

CE 18 NB 1163 NB 2211

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

ACERMI CERTIFICATE N° 20/252/1471 Épaisseurs : 60 à 280 www.acermi.com

ECO PLATFORM EPD VERIFIED

Conçu et fabriqué au Portugal

Informations complémentaires disponibles sur www.volcalis.pt

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt

GRUPO PRECERAM