

Volcalis

isolants minéraux



EASY

Laine Minérale revêtue de Aluminium Kraft

Rouleau revêtu sur une face d'un parevapeur en aluminium kraft, léger et facile à appliquer, offrant de bonnes performances thermiques et acoustiques.

Applications

Volcalis **EASY** est un excellent isolant thermique et acoustique pour l'application dans tous les types de bâtiments.

Idéal pour l'utilisation en travaux de construction et de réhabilitation, comme toitures inclinées.



Avantages

- Bon comportement thermique, contribuant au confort des bâtiments et réduisant la consommation d'énergie.
- Due à sa structure interne, c'est un excellent isolant acoustique.
- Résistant au feu, non combustible et ne conduit pas la chaleur.
- Processus durable, utilisant des matières premières et des technologies avancées d' haute efficacité. Produit 100% recyclable.
- Douce et facile à manipuler.



isolation
thermique



isolation
phonique



matériel
incombustible



multiples
applications



processus
durable



application
confortable



λ40

Volcalis

isolants minéraux



DOC 04.01-014/REV04
startupsdesign.pt

EASY Rouleau Alu Kraft



Dimensions

Épaisseur (mm)	60	80	100
Largeur (mm)	1 200		
Longueur (mm)	12 000	10 000	8 000

Logistique

Un. Emballage	1		
m ² d'Emballage	14,40	12,00	9,60
Emballage par Palette	24		
m ² de Palette	345,60	288,00	230,40

Informations Techniques

Résistance Thermique (m ² .K/W)	1,50	2,00	2,50
Conductivité Thermique (W/m.K)	0,040		
Réaction au Feu	B-s1,d0		
Tolérance d'Épaisseur	T1		
Résistance à la Vapeur d'Eau Z (m ² .h.Pa/mg)	9		
Code de Désignation	MW-EN13162-T1-Z9		

Transport et stockage

Ce n'est pas un produit dangereux et ne nécessite pas des précautions de transport particulières. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et du soleil. Ne pas stocker en dehors de l'emballage d'origine. Emballages revêtus d'un film de polyéthylène thermorétractable et ensuite emballés avec un système multipack.

L'installation

Produit facile à manipuler. Après avoir ouvert l'emballage, attendez environ 5 minutes que le produit récupère l'épaisseur souhaitée. Pendant l'installation, portez des vêtements à manches longues et des gants. Si vous travaillez au-dessus des yeux, portez un masque et des lunettes de protection.

Certificats



Conçu et fabriqué au Portugal

Informations complémentaires disponibles sur www.volcalis.pt

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt

