Volcalis

isolants minéraux

EASY

Laine Minérale revêtue de Papier Kraft

Rouleau revêtu sur une face d'un pare-vapeur papier kraft, léger et facile à appliquer, offrant de bonnes performances thermiques et acoustiques.

Facile à appliquer

λ40

Applications

Volcalis EASY est un excellent isolant thermique et acoustique pour l'application dans tous les types de bâtiments.

Idéal pour l'utilisation en travaux de construction et de réhabilitation, comme: plafonds et toitures inclinées.

Plafonds

Toitures inclinées

Avantages

- Bon comportement thermique, contribuant au confort des bâtiments et réduisant la consommation d'énergie.
- Due à sa structure interne, c'est un excellent isolant acoustique.
- Résistant au feu, non combustible et ne conduit pas la chaleur.
- Processus durable, utilisant des matières premières et des technologies avancées d' haute efficacité. Produit 100% recyclable.
- Douce et facile à manipuler.

isolation thermique

isolation phonique

matériel incombustible

multiples applications

processus durable

application confortable

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt

GRUPO PRECERAM

Volcalis
isolants minéraux

λ40

DOC 04.01-012/REV06
startupdesign.pt

EASY Rouleau Papier Kraft

Dimensions

Épaisseur (mm)	60		80		100	120	140	160	200	220	240	260	280
Largeur (mm)	600	1200	600	1200	1 200								
Longueur (mm)	12 000		10 000		8 000	7 000	6 000	5 200	4 600	4 000	3 600	3200	2800

Logistique

Un. Emballage	2	1	2	1	1								
m² d'Emballage	14,40		12,00		9,60	8,40	7,20	6,24	5,52	4,80	4,32	3,84	3,36
Emballage par Palette	24				24								
m² de Palette	345,60		288,00		230,40	201,60	172,80	149,76	132,48	115,20	103,68	92,16	80,64

Informations Techniques

Résistance Thermique (m².K/W)	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
Conductivité Thermique (W/m.K)	0,040		0,040								
Réaction au Feu	F		F								
Tolérance d'Épaisseur	T1		T1								
Résistance à la Vapeur d'Eau Z (m².h.Pa/mg)	3		3								
Code de Désignation	MW-EN13162-T1-Z3										

Transport et stockage

Ce n'est pas un produit dangereux et ne nécessite pas des précautions de transport particulières. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et du soleil. Ne pas stocker en dehors de l'emballage d'origine. Emballages revêtus d'un film de polyéthylène thermorétractable et ensuite emballés avec un système multipack.

L'installation

Produit facile à manipuler. Après avoir ouvert l'emballage, attendez environ 5 minutes que le produit récupère l'épaisseur souhaitée. Pendant l'installation, portez des vêtements à manches longues et des gants. Si vous travaillez au-dessus des yeux, portez un masque et des lunettes de protection.

Certificats

CE 18 NB 2211

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

ACERMI CERTIFICATE N° 20/252/1473 Épaisseurs : 60 à 280 www.acermi.com

ECO PLATFORM EPD VERIFIED

Conçu et fabriqué au Portugal

Informations complémentaires disponibles sur www.volcalis.pt

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt

GRUPO PRECERAM